



POWER SUPPLY



1250W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پدازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V110-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیتهای منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz50-Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳+ ولت
20	جریان ۵+ ولت
104	جریان ۱۲+ ولت اول
0.3	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵+ ولت استندبای
4	Molex ۴ پین
8	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
12	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
12	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX/ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



1000W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پدازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V110-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیتهای منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz50-Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳+ ولت
20	جریان ۵+ ولت
83	جریان ۱۲+ ولت اول
0.3	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵+ ولت استندبای
2	Molex ۴ پین
8	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
9	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
9	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX/ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



850W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V110-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz50-Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ + ولت
20	جریان ۵ + ولت
70	جریان ۱۲ + ولت اول
0.3	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
6	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۸ پین PCI.E
6	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



750W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V110-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz50-Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ + ولت
20	جریان ۵ + ولت
62	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
4	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۸ پین PCI.E
4	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



500W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پدازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V110-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz50-Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ + ولت
15	جریان ۵ + ولت
41	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
2	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۸ پین PCI.E
2	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



1650W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پدازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
230V210-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
24	جریان ۳/۳ + ولت
24	جریان ۵ + ولت
132	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
3	جریان ۵ + ولت استندبای
6	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
12	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
12	کانکتور ۸ پین PCI.E
12	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



750W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
230V210-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
24	جریان ۳/۳ + ولت
18	جریان ۵ + ولت
56	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
4	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
4	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



650W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
230V210-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
23	جریان ۳/۳ + ولت
17	جریان ۵ + ولت
48	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
2	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
2	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



500W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
230V210-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیتهای منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ ولت
15	جریان ۵ ولت
35	جریان ۱۲ ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ ولت استندبای
2	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
1	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
2	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
2	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



700W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
220V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیتهای منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
24	جریان ۳/۳ ولت
17	جریان ۵ ولت
54	جریان ۱۲ ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ ولت استندبای
2	Molex ۴ پین
8	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
4	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
4	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



600W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
220V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
22	جریان ۳/۳ ولت
17	جریان ۵ ولت
42	جریان ۱۲ ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ ولت استندبای
2	۴ مolex پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
2	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۸ پین PCI.E
4	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



500W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
220V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ ولت
15	جریان ۵ ولت
35	جریان ۱۲ ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ بولت استندبای
2	۴ مolex پین
4	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
2	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۸ پین PCI.E
2	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



400W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (بردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
220V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ ولت
13	جریان ۵ ولت
30	جریان ۱۲ ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ ولت استندبای
2	۴ پین Molex
4	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
2	کانکتور ۶+ ۲ پین PCI.E
0	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
2	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



300W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (بردازنده)
4A	محدوده جریان ورودی
220V	محدوده ولتاژ ورودی
-	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
19	جریان ۳/۳ ولت
15	جریان ۵ ولت
19	جریان ۱۲ ولت اول
0.3	جریان ۱۲- ولت
2.1	جریان ۵ ولت استندبای
2	۴ پین Molex
4	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
1	کانکتور ۶+ ۲ پین PCI.E
0	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
1	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت